

Agujas Huber con Bioseguridad[®]

Verisafe[®] Safety Huber Needles

Agujas Huber de Bioseguridad Verisafe[®]
330 PSI, SIN DESGASTE, SIN LÁTEX, SIN DEHP.



5 ml/sec / Tipo D
MAX



ferprosa



Perfil bajo que facilita la **fijación** y el **vendaje** de la aguja.



Base transparente y **almohadilla** de **espuma no absorbente** para mayor comodidad del paciente.



Aletas ergonómicas para una **inserción fácil y precisa**.



Mecanismo de **seguridad retráctil** para **prevenir pinchazos** accidentales con **confirmación visual y audible**.



Conector **Luer-lock** que facilita la conexión.

Agujas Huber de Bioseguridad Verisafe®

330 PSI, SIN DESGASTE, SIN LÁTEX, SIN DEHP.

Las agujas Huber de seguridad Verisafe® son agujas de seguridad **no coring** (no cortante, para evitar cortes o desgarros de tapón) para **puertos vasculares** implantados. Que permiten la inyección a presión (hasta 330 PSI). Las agujas Huber de **Bioseguridad**, están disponibles en dos presentaciones para elegir según la necesidad.

Ambos mecanismos de seguridad súper intuitivos, están diseñados para reducir las lesiones accidentales por pinchazos con agujas.

Características y beneficios

CONFIABLE El bisel especial reduce el **coring** del **septum**, ayudando a maximizar la vida útil del puerto y minimizar el riesgo de que fragmentos del **septum** ingresen al paciente.

SEGURIDAD Mecanismo de seguridad súper intuitivo, diseñado para reducir las lesiones accidentales por pinchazos. Confirmación visual y audible de la activación del mecanismo de seguridad.

FACILIDAD DE USO Diseño de bajo perfil y tamaño reducido, que facilita la colocación del apósito y la fijación de la aguja. Base transparente y alas ergonómicas para una penetración fácil y precisa. Alas codificadas por color para facilitar la identificación del calibre de la aguja. Conector **Luer Lock** que facilita la conexión.

COMODIDAD Almohadilla de espuma no absorbente para mayor comodidad del paciente. Diseño de aguja que permite una baja fuerza de penetración.

MÚLTIPLES OPCIONES Opción para inyección a presión de hasta 330 PSI. Disponibles con sitio de inyección Y sin aguja activado por **Luer** y sin sitio **Y**. Calibres de aguja de 20G a 22G. Longitudes disponibles: 19 mm. y 25 mm.

PRESENTACIONES Y DIMENSIONES

Las agujas Huber **Tipo D**, están disponibles con o sin sitio de inyección en “Y” sin aguja.

Tipo	Modelo	Calibre	Diámetro	Longitud efectiva	Configuración
D	SHU-2019DH	20G	0,9 mm	19 mm (3/4")	Sin Y
D	SHU-2025DH	20G	0,9 mm	25 mm (1")	Sin Y
D	SHU-2219DH	22G	0,7 mm	19 mm (3/4")	Sin Y
D	SHU-2225DH	22G	0,7 mm	25 mm (1")	Sin Y
D	SHU-2019DHY	20G	0,9 mm	19 mm (3/4")	Con Y, sin aguja
D	SHU-2025DHY	20G	0,9 mm	25 mm (1")	Con Y, sin aguja
D	SHU-2219DHY	22G	0,7 mm	19 mm (3/4")	Con Y, sin aguja
D	SHU-2225DHY	22G	0,7 mm	25 mm (1")	Con Y, sin aguja

